

Trip Trap Holzbodenöl natur/weiss

Holzpflege

Anwendung

Trip Trap Holzbodenöl natur & weiß transparent findet seine Verwendung bei unbehandelten oder vor-gelaugten Holzböden, Weich- und Hartholz, massiv und laminiert und ist für Wand- und Deckenpaneele sowie Möbel ideal geeignet. Trip Trap Holzbodenöl natur ist geeignet für dunkle Holzsorten, wie z.B Merbau, Mahagoni, Eiche, Kirsche und Holzbodenöl weiß transparent ist für helle Holzsorten, wie z.B. ungelagte oder gelaugte Kiefer und Fichte, Esche, Buche, helle Eiche und Hevea sehr gut geeignet. Das Trip Trap Holzbodenöl wird für die Grundbehandlung des Holzes verwendet. Das Trip Trap Holzbodenöl trägt man nach dem Verlegen auf unbehandelten oder alten, abgeschliffenen Boden auf.

Eigenschaften

Beim Einsatz von Trip Trap Holzbodenöl zieht das Öl in die unbehandelte Oberfläche des Holzes ein. Somit ist eine stark schmutz- und wasserabweisende Oberfläche gewährleistet. Gleichzeitig wird die natürliche Holzmaserung hervorgehoben. Durch den Einsatz des weißen Holzbodenöles werden die Eigenschaften des hellen Holzes in ihrer natürlichen Farbe bewahrt und geschützt.

Das Trip Trap Holzbodenöl natur/weiß ist in 1 Ltr., 2,5 Ltr., 5 Ltr. und 10 Ltr. Gebinden lieferbar. Die Gebinde sind aus PE-Kunststoff mit Kindersicherungsverschluss. Auf der Rückseite der Gebinde sind ausführliche Verarbeitungsanleitungen aufgeklebt. Das Holzbodenöl muß kühl, aber frostfrei, trocken und verschlossen lagern. Vor Sonnenstrahlen schützen. Trip Trap Holzbodenöl natur kann direkt aufgetragen und verarbeitet werden. Holzbodenöl weiß pigmentiert muß erst sorgfältig geschüttelt werden.

Umweltverhältnisse

Das Produkt steht unter ständiger Laborkontrolle. Dies gilt sowohl für Rohware, als auch für die Fertigware. Das Produkt trägt das Prüfsiegel vom Institut für Biologie in Rosenheim. Das Produkt enthält keine Duft- oder Farbstoffe. Die eingesetzten Tenside sind biologisch abbaubar nach OECD - Prüfung 301 A - E.

Einsatzbereich

1 Ltr. Holzbodenöl reicht für ca. 10-12 m² Holzfläche. Die Ergiebigkeit ist abhängig von der Holzsorte sowie von der Verarbeitung. Die Holzoberfläche muß trocken, fettfrei und sauber sein. Um eine Sättigung des Holzes zu erreichen, muß das Holzbodenöl sorgfältig mit einem Pad (grün) in das Holz einmassiert werden. Das Öl ist nach 24 Stunden vorgehärtet und nach 7 Tagen ausgehärtet. Erst danach darf das Holz mit Wasser (Seifenbehandlung) in Berührung kommen.

Sonstige Angaben

Das Belüften der Räume - allerdings kein Durchzug - ist während der Verarbeitung und Trocknungszeiten erforderlich. Warnung: Ölgetränkte Lappen, Polierpads und Papier müssen unmittelbar nach Gebrauch in Wasser getränkt und im Freien aufgehängt werden, ansonsten droht Selbstentzündungsgefahr.

Reinigung und Pflege

Ölbehandeltes Holz wird mit Trip Trap Holzpflegeseife natur oder weiß nach Bedarf gepflegt. Regelmäßige Pflege mit Trip Trap Pflegeöl empfohlen. Der Trip Trap Intensivreiniger wird für die Grundreinigung vor Verarbeitung des Pflegeöls verwendet.

Technische Daten

Deklaration	pflanzliche Ölkomponenten in Isoparaffin aufgelöst, recycled Titandioxid (weiß), Tenside
Gebrauch	8-10 m ² pro Liter, je nach Holzart
pH-Wert	-
Gewicht	natur 0,90 gr./cm ³ und weiß 0,98 gr./cm ³
Zustand	flüssig weiß mit Absatz
Festkörper	natur > 58% und weiß > 60%
Flammpunkt	> 68 Grad °C
Sicherheitsdaten	siehe Rückseite

Vertrieb:

Schnyder Parkett GmbH

Hostattstrasse 3, 6375 Beckenried Telefon 041 622 40 22 Telefax 041 622 40 23