

# Trip Trap Pflegeöl natur/weiss

## Anwendung

Trip Trap Pflegeöl natur und weiß wird in Verbindung mit allen ölbehandelten Holzböden, massiv wie laminiert verwendet. Das Pflegeöl natur wird typisch für dunkle Holzarten (Merbau, Teak, Kirschbaum, Eiche etc.) eingesetzt. Das weiße Pflegeöl wird häufig für helle Holzarten und/oder gelaugte/geölte Böden (Kiefer, Fichte, Esche, Buche, Eiche etc.) eingesetzt. Das Trip Trap Pflegeöl natur oder weiß kann auch als Ersteinpflege im Objektbereich sehr gut eingesetzt werden. Die Ersteinpflege ist empfehlenswert, um einen äußerst strapazierfähigen Boden zu gewährleisten.

## Eigenschaften

Beim Einsatz von Trip Trap Pflegeöl wird wenig Öl auf die Oberfläche aufgesprüht oder aufgetragen, damit das Öl ohne Überschuss in die Oberfläche eingearbeitet werden kann. Somit ist eine stark schmutz- und wasserabweisende Oberfläche gewährleistet. Gleichzeitig wird die natürliche Holzmaserung hervorgehoben. Durch den Einsatz des weißen Pflegeöles werden die Eigenschaften des hellen Holzes in ihrer natürlichen Farbe bewahrt und geschützt.

Das Trip Trap Pflegeöl wird in 1 Ltr., 2,5 Ltr. und 5 Ltr. PE-Plastgebinden mit Kindersicherungsverschluss angeboten. Auf der Gebinderückseite ist eine vorschriftsmäßige, ausführliche Verarbeitungsanleitung aufgeklebt. Das Pflegeöl muß kühl, aber frostfrei, trocken und verschlossen lagern. Das Trip Trap Pflegeöl natur kann sofort eingesetzt werden. Das Pflegeöl weiß muß vor Gebrauch gut geschüttelt bzw. gerührt werden, damit es gut verarbeitet werden kann.

## Umweltverhältnisse

Das Produkt steht unter ständiger Laborkontrolle. Dies gilt sowohl für Rohware, als auch für die Fertigware. Das Produkt trägt das Prüfsiegel vom Institut für Bau- und Holzbiologie in Rosenheim. Das Produkt enthält keine Duft- oder Farbstoffe. Die eingesetzten Tenside sind biologisch abbaubar nach ÖECD - Prüfung 301 A - E.

## Einsatzbereich

Vor dem Auftragen des Öles muß der Boden mit Trip Trap

Intensivreiniger gewischt und trocken sein. Das Pflegeöl kann entweder mit der Poliermaschine maschinell oder mit Handpads manuell aufgetragen und verarbeitet werden. Das Pflegeöl muß in die geölte Oberfläche einmassiert werden. Wird das Pflegeöl maschinell verarbeitet, kann der Boden sofort strapaziert werden, ansonsten muß die Wartezeit von 4 Stunden eingehalten werden. Der Boden darf mit Trip Trap Seife erst nach 24 Stunden gewischt werden. Diese Aushärtungszeit ist notwendig und muß unbedingt eingehalten werden.

## Sonstige Angaben

Das Belüften der Räume - allerdings kein Durchzug - ist während der Verarbeitung und Trocknungszeiten erforderlich. Warnung: Ölgetränkte Lappen, Polierpads und Papier müssen unmittelbar nach Gebrauch in Wasser getränkt und im Freien aufgehängt werden, ansonsten droht Selbstentzündungsgefahr.

## Reinigung und Pflege

Ölbehandeltes Holz wird mit Trip Trap Seife natur oder weiß je nach Bedarf gewischt. Die regelmäßige Pflege mit Trip Trap Pflegeöl wird empfohlen. Der Trip Trap Intensivreiniger wird für die Grundreinigung vor der Verarbeitung des Pflegeöles verwendet.

## Technische Daten

Deklaration	pflanzliche Ölkomponenten in Isoparaffin aufgelöst, Trockner recycled Titandioxid (weiß), Tenside
Gebrauch	50-60 m <sup>2</sup> pro Liter, je nach Holzart
pH-Wert	-
Gewicht	natur 0,85 gr./cm <sup>3</sup> und weiß 0,92 gr./cm <sup>3</sup>
Zustand	flüssig, weiß mit Absatz
Festkörper	natur 50% und weiß 55%
Flammpunkt	> 70 Grad °C
Sicherheitsdaten	siehe Rückseite

Vertrieb:

**Schnyder Parkett GmbH**

Hostattstrasse 3, 6375 Beckenried Telephone 041 622 40 22 Telefax 041 622 40 23